



## Traslúcida BC18

Es una solución traslúcida para cubiertas de techo y revestimientos.  
El perfil es ondulado, la cresta es de 18 mm de alto y de 1 mm de espesor.  
Cuenta con protección de rayos UV en ambas caras.  
Tiene un rango de tolerancia a las temperatura de entre -40°C y los 100°C.  
Posee efecto retardante en caso de incendio.



Espesores: 1	Ancho útil	0.97	mts.
	Largos	2.44 3.05 3.66 4.57 6.10	mts.
	Pendiente recomendadamin.	15%	
	Terminaciones	Policarbonato	



Las líneas de apoyo de la cubierta son perpendiculares al largo de la chapa y se recomienda una distancia entre las mismas no mayor a 1.3 m.



En el sentido transversal las chapas deben fijarse en sus extremos (solapes laterales) y en dos ondas interiores.

**Nota 1:** La información técnica proporcionada es sólo a título orientativo. Se recomienda en todos los casos consultar al Departamento Técnico sobre las condiciones particulares de cada obra para la correcta utilización de los perfiles.  
**Nota 2:** Las dimensiones en los esquemas son aproximadas, ya que debido a las variaciones de resistencias del material y otros elementos influyentes en el proceso, dan como resultado pequeñas variaciones en las dimensiones.